



DANHEAT A/S

GUARD LUFTTÆPPER/VARMETÆPPER

Er ideel til brug i f.eks.
butikker
hoteller
kontorer
grillbarer
restauranter
offentlige bygninger



DANHEAT har altid det rette produkt til dit varmebehov

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626



DANHEAT A/S

GUARD LUFTTÆPPER/VARMETÆPPER

GUARD lufttæpper er professionelle og attraktive lufttæpper i moderne design, konstrueret til at skabe en barriere mellem udeluften og den opvarmede indeluft og benyttes hovedsagelig på steder, hvor døren står åben – eller åbnes meget ofte – f.eks. butikker, hoteller, kontorer, grill barer, restauranter, og andre offentlige bygninger. Derved undgås træk gener og der skabes et behageligt indeklima.



GUARD lufttæpper er fremstillet i materialer af høj kvalitet, i et kompakt design, hurtig varme og lavt strømforbrug. Ved at varme med vand i stedet for el, spares energi og sikker drift opnås. Når vandet frakobles er det et almindeligt lufttæppe uden varme. Kan bruges hele året rundt.

GUARD lufttæpper er designet til drift indendørs i tørt miljø med omgivende lufttemperatur mellem 0°C og +40°C til transport af luft fri for forurenende stoffer, såsom støv, fedt, kemiske dampe og andre urenheder. Relativ luftfugtighed bør ikke være over 80%.

GUARD lufttæpper styres via vægmonteret hastighedsregulator, som giver mulighed for justering af lufttæppets effektivitet og varmeafgivelse. Der er mulighed for at indstille luftretningen ved hjælp af de retningsbestemte lameller for at opnå effektiv adskillelse.



GUARD lufttæppe er designet for faciliteter, hvor højden af installation ikke overstiger 3,5 m.

- 2 udgaver - vand eller elektrisk
- 3 længder - 100, 150 og 200 cm
- Kastelængde op til 3,5 m
- Inkl. hastighedsregulator
- Inkl. 2 metalbeslag for vægmontering
- I metalhylster i pulverlakeret i RAL 9010 og har tætningsklasse IP20.

GUARD	Type	Længde cm	Varme ydelse kW	Max luftflow m ³ /h	Spænding V/Hz	Motor kW	Tilslut- nings studs	Max tilslut- nings tryk bar	Max instal- lations højde m	Strøm forbrug A	Vægt kg	Støj dB(A)
100E	el	100	3-6	1.250	400/50	0,21			3,5	9,2	16	47
150E	el	150	6-9	1.800	400/50	0,21			3,5	13,2	19	48
200E	el	200	9-12	2.550	400/50	0,21			3,5	17,5	25	48,5
100W	vand	100	6-10	1.050	230/50	0,21	½"	4	3,5	0,5	19	44
150W	vand	150	10-18	1.550	230/50	0,21	½"	4	3,5	0,6	21	44,5
200W	vand	200	15-25	2.100	230/50	0,21	½"	4	3,5	0,6	27	46

Hastighedsregulator til vand 3 pos.

Hastighedsregulator til el 5 pos.

Dør kontakt kan tilkøbes

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626