

LED-TEK[®]

Bæredygtige LED-løsninger

Skinnesspot og 3-fasede skinner



LED løsninger til det professionelle belysningsmarked

April 2018

Skinnespot

Vi har et bredt program af skinnespot i forskellige udformninger, lysfarve og spredning, samt 3-fasede skinnesystemer.

Effektforbruget kan reduceres kraftigt i forhold til traditionel belysning og fordelene ved brug af LED skinnespot er, at man får et langt behageligere indeklima, uden ultraviolet- og varmestråling.


Med skinnespot i 4000 kelvin og CRI 90 opnår man desuden at f.eks. tekstiler, frugt og grønt, m.m. fremstår med deres naturlige farver, som i dagslys.

Vore 3-fasede skinner udmærker sig ved langt lettere montering end mange andre skinner på markedet.




LUX-182

Effekt: 24W
Farve: Hvid /Sort
Lysvinkel: 38° (15° og 24° som option)
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 2000 / 2100 lm
CRI: >90
Input voltage: AC200-265V 50/60HZ




LUX-183

Effekt: 34W
Farve: Hvid /Sort
Lysvinkel: 38° (15° og 24° som option)
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 2850 / 3000 lm
CRI: >90
Input voltage: AC200-265V 50/60HZ




LUX-184

Effekt: 34W
Farve: Hvid /Sort
Lysvinkel: 38° (15° og 24° som option)
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 2850 / 3000 lm
CRI: >90
Input voltage: AC200-265V 50/60HZ




LUX-180A1/B1

Effekt: 40W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 15 / 24 / 40 / 60°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 3050 / 3200 lm
CRI: >90
Dimensioner: 278 x 270 x 109 mm




LUX-179A1/B1

Effekt: 24W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 15 / 24 / 38°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 1850 / 1920 lm
CRI: >90
Dimensioner: 278 x 270 x 109 mm




LUX-176A1/B1

Effekt: 35W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 15 / 24 / 40 / 60°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 1900 / 2200 lm
CRI: >90
Dimensioner: 252 x 205 x 105 mm




LUX-175A1/B1

Effekt: 24W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 15 / 24 / 38°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 1780 / 1970 lm
CRI: >90
Dimensioner: 252 x 205 x 105 mm




LUX-172A1/B1

Effekt: 35W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 16 / 24 / 40 / 60°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 2800 / 2975 lm
CRI: >90
Dimensioner: 197 x 144 x 100 mm




LUX-174A1/B1

Effekt: 30W
Farve: Sort / Hvid
Lysvinkel: 10 / 15 / 24 / 40 / 60°
CCT: 3000 / 4000 Kelvin
Lumen: 2250 / 2750 lm
CRI: >90
Dimensioner: 221 x 136 x 100 mm



LUX-150 Serie 3-Fasede skinner

LUX-150-3F-3M-H/S
3-Faset Skinne
3 meter, Hvid / Sort



Spænding: 220V - 240V
Max. Strøm: 3 x 10A
Max. træk: 9 Kg/m skinne, 5 Kg pr. adapter
Dimension: B: 31.5mm, H: 35.5mm

Let montering og samling:

Aluminium skinnerne kan skæres i de mål man ønsker og forlænges efter behov.

Tilslutning og samlestykker monteres direkte i skinnen, UDEN brug af værktøj ud over en stjerneskruetrækker.

Kobber lederbanerne skal IKKE bøjes i enderne før montering af tilslutning og samlestykker

LUX-150-TILS-V-H/S
Tilslutningsstykke Venstre, Hvid / Sort



LUX-150-TILS-H-H/S
Tilslutningsstykke Højre, Hvid / Sort



LUX-150-END-H/S
Endestykke, Hvid / Sort



LUX-150-MINI-H/S
Samle stykke - mini, Hvid / Sort



LUX-150-LIGE-H/S
Samle stykke - lige, Hvid / Sort



LUX-150-FLEX-H/S
Samle stykke - Flex, Hvid /



LUX-150-VINKEL-H/S
Samle stykke - vinkel 90°, Hvid / Sort



LUX-150-T-H/S
Samle stykke - T, Hvid / Sort



LUX-150-X-H/S
Samle stykke - X, Hvid / Sort



LUX-150-MONT-H/S
Monteringsbeslag, Hvid / Sort



LUX-150-WIRE2-H/S
Nedhængningsvire, 2 m, Hvid / Sort



LUX-150-ADP-H/S
Adaptor, Hvid / Sort



LED-TEK[®]

Bæredygtige LED-løsninger

LED-TEK A/S
Lundagervej 45A, 8723 Løsning
www.led-tek.dk led-tek@led-tek.dk
Tlf. 7384 1100

